



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТРАНСНЕФТЬ - БАЛТИКА"

РОССИЯ, 195009, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ
Финляндский округ, Арсенальная наб, д.11, лит.А
Тел: (812) 380-62-25

ЛПДС «Невская», Ленинградское РНУ, филиал ООО «Транснефть - Балтика»
Россия, 188686, Ленинградская обл. Всеволожский муниципальный район, Колтушское городское поселение,
километр Автодорога Кола 32, дом 1, строение 59 (2 этаж)

Филиал «Ленинградское районное нефтепроводное управление»
Испытательная лаборатория нефтепродуктов Линейной
производственно-диспетчерской станции «Невская»
Фактический адрес места осуществления деятельности: 188686, Россия, Ленинградская обл. Всеволожский
муниципальный район, Колтушское городское поселение, километр Автодорога Кола 32, дом 1, строение 59 (2 этаж)
Тел: (81370) 32-301 Электронная почта: Laboratory-C-05@spb.transneft.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.210K26

НПЗ производитель: ПАО «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез»
Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.РА04.В.27350/23 срок действия по 29.05.2026 РФ, 150023, г.
Ярославль, Московский проспект, дом 130:
Тел: (4852) 49-81-00; факс: (4852) 40-76-76
Электронная почта: post@yanos.slavneft.ru

НПЗ производитель: ООО «КИНЕФ»
Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.РА09.В.57360/23, срок действия с 10.11.2023 по 09.11.2026
РФ, 187110, г. Кириши, Ленинградская область, шоссе Энтузиастов, 1;
Тел: (81368) 91-231; факс: (81368) 51-011
Электронная почта: kinef@kinef.ru

НПЗ производитель: АО «Газпромнефть - Омский НПЗ»
Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.РА04.В.69270/23, срок действия до 22.06.2026
РФ, 644040, г. Омск, пр. Губкина, дом 1;
Тел: (3812) 690-222; факс: (3812) 63-11-88
Электронная почта: kopn@omsk.gasprom-neft.ru

НПЗ производитель: ООО «Газпром нефтехим Салават»
Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.РА05.В.15509/23, срок действия до 03.07.2026
РФ, 453256, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, дом 30;
Тел: (3476) 39-21-09; факс: (3476) 39-21-03
Электронная почта: spnos@spnos.ru

НПЗ производитель: ООО «ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез»
Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.РА04.В.79321/23, срок действия до 19.06.2026
РФ, 607650, Нижегородская область, Кстовский район, г. Кислово, шоссе Центральное, дом 9;
Тел: (83145) 5-48-74; (83145) 5-30-33 (отдел поставок)
Электронная почта: INFO@NNOS@nnos.lukoil.com

НПЗ производитель: ООО «ЛУКОЙЛ - Пермьнефтеоргсинтез»
Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.РА01.В.54517/23, срок действия до 12.06.2026
РФ, 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, дом 84;
Тел: (342) 220-24-67; факс: (342) 220-22-88
Электронная почта: lukoil@nnos@nnos.lukoil.com

НПЗ производитель: АО «ТАНЕКО»
Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.РА07.В.65877/22, срок действия с 25.10.2022 г. по 24.10.2025 г.
РФ, 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона;
Тел: (8555) 49-02-02; факс: (8555) 49-02-00
Электронная почта: referent@taneco.ru

ПАСПОРТ № 193

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-А-К5 по ГОСТ 32511-2013

Код ОКПД2: 19.20.21.315

Дата изготовления: 30.03.2026

Дата отбора пробы (по ГОСТ 2517): 30.03.2026

Место отбора, номер емкости, уровень наполнения: РВС-2000 №3 РП ЛПДС "Невская", 10267 мм

Размер партии нефтепродукта (масса): 1 555,414 т

Дата проведения испытаний: 30.03.2026

Дата оформления паспорта: 30.03.2026

N п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511- 2013	Фактическое значение
1	2	3	4	5	6
1	Цетановое число	ГОСТ 32508	Не менее 51	Не менее 51,0	51,3*
2	Цетановый индекс	ASTM D 4737	-	Не менее 46,0	53,5*
3	Плотность при 15 °С, кг/м³	EN ISO 12185:2024	-	820,0-845,0	833,3
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916-2017	Не более 8	Не более 8,0	3,1
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	Не более 10	Не более 10,0	6,9
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ ISO 2719-2017, метод А	Не ниже 55	Выше 55,0	61,0
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % масс.	ГОСТ 19932	-	Не более 0,3	0,01*
8	Зольность, % масс.	ГОСТ 1461-2023	-	Не более 0,01	0,003*
9	Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937:2000	-	Не более 200	30
10	Общее загрязнение, мг/кг	ГОСТ EN 12662-2016	-	Не более 24	Менее 12,0
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160	-	Класс 1	Класс 1*
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	ASTM D 2274	-	Не более 25	10*
13	Смазывающая способность, скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1.4) при 60 °С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1-2012	Не более 460	Не более 460	432
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33-2016	-	2,000-4,500	2,888*

15	Фракционный состав: - при температуре 250 °С перегоняется, % об., - при температуре 350 °С перегоняется, % об., - 95 % об. перегоняется при температуре, °С.	ГОСТ 2177-99, метод А, приложение А	- - Не выше 360	Менее 65 Не менее 85 Не выше 360	39,0 96,0 347,5
16	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	Не определяется	Не выше минус 5	Минус 27

Примечание:

- в графе "Фактическое значение" проставляются значения показателей по протоколу испытаний ИЛН ЛПДС "Невская" № С-0000218 от 30.03.2026;
 * - отменяются значения показателей (сведения), проставляемые по паспортам грузоотправителя (НПЗ):
 АО "ТАНЕКО" № 2119Н от 03.03.2026;
 ООО "КИНЕФ" № 22 от 25.02.2026;
 ПАО "Славнефть-ЯНОС" № 121 от 27.01.2026.

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-А-К5 по ГОСТ 32511-2013 соответствует требованиям ГОСТ 32511-2013 и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".

Дополнительная информация

1. Присадки в топливе:

АО "ТАНЕКО":

- цетаноповышающая присадка "Экоцетан" в количестве до 0,01 % масс.;
- противоизносная "ГТ-16" в количестве до 0,04 % масс.;
- депрессорно-диспергирующая GT-2020-T в количестве до 0,05 % масс.

ООО "КИНЕФ":

- депрессорно-диспергирующая "Keroflux 5691" 0,0102 % масс.;
- противоизносная присадка Kerokott LA 99C 0,0256 % масс.

ПАО "Славнефть-ЯНОС":

- депрессорно-диспергирующая присадка в количестве до 1000 мг/кг;
- противоизносная присадка в количестве до 400 ppm.

2. Топливо не содержит метиловые эфиры жирных кислот.

3. Дополнительные показатели качества:

- показатель "температура вспышки, определяемая в закрытом тигле" в соответствии с Договором транспортировки - не ниже 58 °С;
- показатель "предельная температура фильтруемости" в соответствии с Договором транспортировки - не выше минус 17 °С;
- показатель "температура помутнения" в соответствии с договором транспортировки - не выше минус 5 °С в период с 15.09 по 31.03 (фактическое значение по ISO 3015:2019 - минус 8 °С, согласно сведений об испытаниях ИЛН ЛПДС "Невская" № С-0000190 от 30.03.2026).

Начальник ПСП

А. А. Князев
подпись И.О. Фамилия

Начальник лаборатории

Г. Х. Фатхудинова
подпись И.О. Фамилия



Паспорт выдан ГНРБ
(организация)
к накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15)
№ 28 дата выдачи 31.05.26
масса отпущенного нефтепродукта 14,095 т.

31 MAR 2026

КОПИЯ ВЕРНА