



ПАСПОРТ № 1131

EAC



ОАО "Нафтан" г.Новополоцк,
Республика Беларусь
тел. +375(214)59-8267
факс +375(214)59-8731

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ДТ-Е-К5, сорт F

СТБ 1658-2015, ТР ТС 013/2011

Дата изготовления: 25.09.2026
Дата отбора пробы: 25.09.2026
Дата проведения испытаний: 25.09.2026
Номер резервуара: 077
Регистрационный номер пробы: 34105

Масса брутто: 5439,52 тонн
Масса нетто: 4913 тонн
Номер партии: 1131

№	Наименование показателей	Требования по ТР ТС 013/2011	Требования по СТБ 1658-2015	Фактическое значение	Методы испытаний
1	Цетановое число, не менее	47	51,0	51,6	ГОСТ ISO 5165-2014
2	Цетановый индекс, не менее	-	46,0	53,4	СТБ ISO 4264-2025
3	Плотность при 15 °С, кг/м³	-	820,0 - 845,0	833,0	СТБ ИСО 12185-2007
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	8	8,0	3,4	ГОСТ EN 12916-2022
5	Содержание серы, мг/кг, не более	10	10,0	7,8	ГОСТ ISO 20846-2016
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °С, выше	не ниже 55	55	61,5	ГОСТ ISO 2719-2017
7	Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более	-	0,30	менее 0,10	ГОСТ ISO 10370-2015
8	Массовая доля золы, %, не более	-	0,010	0,001	ГОСТ ISO 6245-2016
9	Массовая доля воды, %, не более	-	0,020	0,003	СТБ ИСО 12937-2003
10	Содержание механических примесей, мг/кг, не более	-	24	менее 12,0	ГОСТ EN 12662-2016
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), класс	-	класс 1	класс 1	ГОСТ ISO 2160-2013
12	Стойкость к окислению, г/м³, не более	-	25	7	СТБ ИСО 12205-2003
13	Смазывающая способность: диаметр пятна износа (WSD) при 60 °С, мкм, не более	460	460	375	ГОСТ ISO 12156-1-2020
14	Вязкость при 40 °С, мм²/с	-	2,000 - 4,500	2,738	СТБ ISO 3104-2025
15	Фракционный состав: - при 250 °С перегоняется, об. %, не менее	-	65	35,9	ГОСТ ISO 3405-2013
	- при 350 °С перегоняется, об. %, не менее	-	85	96,2	
	- 95 об. % перегоняется при температуре, °С, не выше	360	360	346,7	
16	Предельная температура фильтруемости (CFPP), °С, не выше	минус 15	-20	-22	ГОСТ EN 116-2017

Сведения о присадках: содержит смазывающую присадку КОЛТЕК ДС 7739, цетаноповышающую присадку WDM12-501, депрессорно-диспергирующую присадку ДДП 8151.

При производстве дизельного топлива не используются эфиры жирных кислот, метилциклопентадиепил-марганец-трикарбонил (ММТ) и иные добавки, содержащие марганец.

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР013 028.01 00486, действительна по 27.10.2027 включительно.

Заключение: по проверенным показателям продукт соответствует требованиям СТБ 1658-2015 и ТР ТС 013/2011 (экологический класс 5).
Гарантийный срок дизельного топлива - один год с даты изготовления.

Транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510.

Химик

МОЛЧАНОВА Л. В.

Дата выдачи паспорта: 25.09.2026

